

CD 210M / 220M / 2000M



CD 210M / 220M / 2000M



Le confort du distillateur

REGLAGE DES CELLULES ASSISTEES PAR UN VOYANT LUMINEUX QUI FACILITE LA TACHE DU DISTILLATEUR ET AUGMENTE LA PRESSION

- **Réglage des 3 cellules infrarouges et 2 flotteurs** pour déterminer le degré GL de coupe
 - 3 cellules IF alcoolémiques
 - 2 flotteurs de bassin de tête
- Système de **blocage rapide des 3 cellules** IF principales et des 2 flotteurs du bassin de tête
- **Cellule IF amovible** par connecteurs
- **Protection contre les effets de souffle** à la chaudière (pour éviter un arrêt prématuré du brûleur) et temporisation réglable
- **Coffret orientable**

Message texte

Un écran de visualisation à cristaux liquides permet au distillateur de recevoir en permanence des informations précises de fonctionnement pour :

LA CHAUFFE DE VIN

- du tirage des têtes
- de l'écoulement du brouillis
- de l'écoulement des queues
- de l'écoulement des petites eaux

LA BONNE CHAUFFE

- du tirage des têtes
- de l'écoulement du cœur
- de l'écoulement des secondes
- de l'écoulement des queues
- de l'écoulement des petites eaux

Fonctions

Prélèvement automatique des têtes avec 2 niveaux réglables en chauffe de vin et bonne chauffe.

- 2 coupes aux choix et arrêt automatique réglables selon le degré choisi
- Arrêt automatique de l'alimentation en eau si présence électrovanne
Eau sur circuit de refroidissement
- Communication en réseau avec (RG-30 ou 33, CAR-300, AQUAREG) pour échange d'informations

Signalisation optique

FACE AVANT SYNOPTIQUE MUNIE DE VOYANT LUMINEUX

Permet de contrôler :

- le fonctionnement du brûleur
- le type de chauffe en cours
Chauffe vin
Bonne Chauffe

AFFICHAGE DES TEMPS DE CHAQUE PHASES

ET DU TEMPS TOTAL DE COULAGE